Disegnare una candela con un rivestimento per candele

Istruzioni No. 2328

Livello di difficoltà: Principiante

Orario di lavoro: 2 Orario

Decorare le candele è molto divertente e ha anche un bell'aspetto. In queste istruzioni vi mostriamo come potete decorare facilmente queste graziose candele con i rivestimenti per candele.



Candela con mandala

1. Intagliare il **motivo** nella **candela** con uno **spiedino di bambù** o trasferirlo con una **matita sublimata**.

2. Dipingere il motivo con **rivestimenti per candele** di colori diversi e lasciare asciugare il tutto. In questo caso abbiamo optato per dei piccoli punti.

3. Decorare il bordo superiore della candela con un **rivestimento color oro**.

Candela con foglia d'acero

1. Stampate il **modello gratuito del motivo**, ritagliatelo e trasferitelo sulla **candela** con una **penna a sublimazione**.

2. Colorare i contorni con un **rivestimento per candele color oro** e lasciare asciugare il tutto.

3. Con la **penna a sublimazione** disegnare approssimativamente le sezioni per i punti.

4. Applicare i puntini con i **rivestimenti per candele** e lasciare asciugare.

Decorare i portacandele

1. Dipingere i **sottobicchieri** di vetro **VBS** con **Maya Stardust**. Per ottenere un colore vibrante, è necessario applicare 3-4 mani. Il colore deve essere completamente asciutto prima di applicare la mano successiva.

2. Posizionare le candele finite sui sottobicchieri e disporle sul tavolo, sul comò o sul davanzale.

Deve avere



Candle Pen Marabu, Rosso ciliegia

Quantità
di riempimento: 25 ml

3,69 € (1 l = 147,60 €)
~~RRP 4,39 €~~

Dettagli articolo

Quantità: − 1 + Aggiungi al carrello

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
490559-03	Candle Pen MarabuRosso ciliegia	1
501897-04	Candela a colonna testa piatta 150/60 mmBianco	1
490535	Candela a colonna "Round	1
49108202	Sottobicchieri in vetro per candele VBS, 3 pezzi, Ø 13 cm	1
49108201	Sottobicchieri in vetro per candele VBS, 5 pezzi, Ø 10 cm	1
347556	Matita sublimata KREUL "Strich-Ex	1