Sedia in upcycling

Istruzioni No. 2266

Orario di lavoro: 6 Orario

Dare una seconda possibilità ai vecchi mobili. Anche questa sedia da giardino ha ricevuto un nuovo look ed è davvero bellissima! La struttura è stata semplicemente rinfrescata con uno spray permanente. La seduta e lo schienale sono stati semplicemente decorati con un nastro di juta. Un vero e proprio richiamo per il giardino.



Ecco come funziona:

Spruzzare la struttura della sedia con uno **spray permanente**. Per il nostro esempio decorativo abbiamo utilizzato il colore avorio. Dopo una prima asciugatura di circa 30 minuti, applicare una seconda mano di vernice.

Srotolate il **nastro di juta** in modo da poter lavorare comodamente. Questo gomitolo può ora essere utilizzato per iniziare a lavorare sullo schienale o sulla seduta. Se la matassa si esaurisce, è sufficiente srotolarne una nuova e annodare insieme le due. I nodi possono essere facilmente nascosti in seguito.

Schienale:

Nel nostro esempio decorativo, lo schienale è stato progettato con il nastro di juta dall'alto fino a circa metà altezza. Per farlo, annodate il nastro di juta su un lato, fissatelo con un po' di colla a caldo se necessario e avvolgetelo trasversalmente. L'avvolgimento trasversale rende lo schienale più stabile.

Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, annodare saldamente l'estremità del nastro e fissarla con la **colla a caldo**.

Sedile:



Iniziare con il montante trasversale posteriore e anteriore del telaio: Annodare il **nastro di iuta** al telaio posteriore, avvolgere il cordone una volta intorno al telaio, allungare il nastro sul telaio opposto e avvolgerlo una volta intorno al telaio. Ripetere l'operazione fino a coprire l'intero sedile con il nastro di iuta. Annodare l'estremità del nastro di juta.

Ora avvolgete i montanti destro e sinistro e intrecciate il sedile. A tale scopo, annodare un'estremità del nastro di juta, avvolgerlo intorno al telaio, passare il filo sopra cinque e poi sotto cinque dei fili tesi. Ripetete questo procedimento fino a raggiungere l'altro lato del telaio e avvolgete il telaio anche lì. Intrecciare cinque file in questo modo.

Le cinque file successive vengono tessute al contrario. Ciò significa che il filo viene teso prima sotto cinque fili e poi sopra cinque fili. In questo modo si ottiene una seduta stabile.

Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
46018701	Nastro di iuta "Natura" VBS	1
755276-20	edding 5200 "Spray permanente", seta opacaAvorio chiaro	1
460132	Nastro di iuta VBS, 3 mm	3